



**AIRES ACONDICIONADO**

**BRISTOL**

Capacidad		9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU
Voltaje	V-	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50
Refrigerante		R410A/410g	R410A/570g	R410A/930g	R410A/1400g	R410A/2.1kg
Tipo de ventilador		Hélice	Hélice	Hélice	Hélice	Hélice
Consumo de energía	W	1225	1577	2425	3050	4730
Consumo de Corriente	A	5,6	7,1	11,6	14,4	22,4
Eficiencia en Refrigeración EER	(BTU/h)W	2,80	2,90	2,83	3,00	2,9
Eficiencia en Calefacción COP	(BTU/h)W	3,20	3,20	3,24	3,27	2,96
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	430/430	520/520	750/750	1000/1050	1300/1300
Area de Aplicación	m <sup>2</sup>	7~13	15~23	20~35	30~50	50~70
Nivel de ruido interior en refrigeración	Alto dB(A)	38	42	42	46	50
	Medio dB(A)	36	37	39	43	46
	Bajo dB(A)	33	31	36	40	40
Nivel de ruido exterior	dB(A)	50	50	58	60	64

**CONTÁCTENOS PARA ASESORAMIENTO:**

2do anillo. Av. Santa Cruz  
#1007 Esq. Tte. Roca  
Peirano - REFRIMET

337-2974

72188079

/refrimet.bol

www.refrimet.com

REFRIMET